

TAPISSERIE D'AMEUBLEMENT GARNITURE TRADITIONNELLE

4. POSE DES LACETS

- Définition :** Arc de ficelle à piquer.
Fonction : - MAINTENIR une poignée de crin afin qu'elle ne puisse plus se déplacer.
Moyens : - Ficelle à piquer, carrelet courbe.



Mise en œuvre :


- 1- DETERMINER l'EMPLACEMENT DE LA FIXATION à l'aide de HOUZEAUX
 - POURTOUR : entre 3 et 5 cm du bord extérieur pour les garnitures à épaisseur.
Entre 7 et 8 cm pour les garnitures à pelote.
 - Commencer par définir les angles
 - Prévoir un nombre impair de lacets par côté
 - Intervalle compris entre 8 et 12 cm,
 - Les lacets sont toujours parallèles au bois
- TRANSVERSAL : les rangées intermédiaires
 - Déterminer le nombre de rangées suivant la surface à couvrir : intervalle entre deux rangées : 10 à 12 cm
- 2- PASSER LES LACETS

- Pourtour : Départ dans un angle : nœud coulant.

DONNER DE l'AMPLEUR au fur et à mesure (2 doigts pour les garnitures à épaisseur).
VERIFIER l'AMPLEUR de chaque lacet avant de nouer à l'arrivée.

Arrivée : nœuds simple double

Les rangées intermédiaires sont toutes indépendantes (départ et arrivée au niveau des lacets du pourtour).



Lacet cousu sur toile forte
MISE EN CRIN



Lacet sur toile d'embourrure
PIQURE